Codice Articolo: 95713

Descrizione: >Semimaschera 3M[™] 4251+ FFA1P2 RD

Marca:

7100219794 Part - Number :

Descrizione Estesa

Il respiratore per verniciatura a spruzzo 4251 di 3M™ è il respiratore ibrido a semimaschera che può essere riutilizzato fino a quando non è danneggiato, ostruito da particolati o saturato da gas. È dotato di doppia valvola di inalazione, grandi filtri a carbone agglomerato e valvola di espirazione a bassa resistenza per rendere più confortevole la respirazione.

Per una migliore traspirabilità durante la verniciatura a spruzzo, la verniciatura a pennello e rullo, la levigatura orbitale e manuale, utilizza 3M™ Respiratore per verniciatura a spruzzo 4251. Il respiratore a maschera usa e getta non richiede manutenzione, è pronto da indossare e può essere utilizzato più volte fino a quando non è danneggiato, ostruito da particolati o saturato da gas. È progettato per fornire protezione di livello A1 durante le alle attività professionali in casa e in giardino, come pure protezione P2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa. È dotato di doppia valvola di inalazione, grandi filtri a carbone agglomerato e valvola di esalazione a bassa resistenza, consente una respirazione confortevole e riduce la resistenza. È testato e approvato in conformità agli standard europei ed è compatibile con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie.

Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D)

L'utilizzatore deve essere formato all'uso corretto ed avere letto tutte le Istruzioni d'Uso. L'uso improprio può causare infortunio, portare effetti gravi per la salute e la

Categoria DPI: 3. Certificazione CE. Conformità alla norma EN 405:2001+A1:2009.



Dimensioni e peso **Articolo confezionato**

Altezza: 0,14 mt Lunghezza: 0,22 mt Profondità: 0,16 mt Peso: 0,36 ka

Confezionamento

Confezione: 12 Imballo: 1

Codice a Barre

5902658102325 Pezzo: **Confezione:** 0105902658102332

Imballo:

Caratteristiche

Tipologia Respiratori

EN 405:2001+A1:2009, CE Certificazioni

Quantità per confezione 1 pezzo Livello di protezione FFA1P2 Tipo di protezione

Vapori organici

Con valvola

Monouso

Imbustamento singolo

Garanzia

Pagina catalogo SG 2021 206